

TITAN 16 KG



Avec son très grand hublot, la laveuse TITAN Pro est idéale pour les collectivités et laveries qui souhaitent traiter de grosses pièces de linge.



Entrainement Direct Drive sans courroie : un fonctionnement très silencieux et une grande stabilité à l'essorage



Lavage et rinçage renforcés grâce au système de pulvérisation d'eau sous pression Atomizing.

Laveuse professionnelle destinée aux collectivités et laveries self-service.

Capacité 16 kg

Tambour inox texturé, assurant une meilleure qualité de lavage tout en respectant le linge délicat.

Super essorage jusqu'à 980t/mn selon programme.

Système Direct Drive avec inverter, assurant un grand silence de fonctionnement et une stabilité étonnante quelque soit la charge. Pas de courroie, pas d'entretien.

Hublot maxi double vitrage, diamètre de chargement 430mm pour faciliter les opérations de remplissage.

3 compartiments pour produits lessiviels avec couvercle caoutchouc, sur le dessus de la laveuse.

5 signaux disponibles pour raccordement de pompes pour injection automatique de produits lessiviels.

Exclusif ! rinçage renforcé par jet d'eau sous pression, consommation réduite grâce au système Atomizing.

Raccordement sur eau chaude et eau froide afin de gagner du temps, complément de chauffage électrique selon modèle.



Usage simplifié à l'extrême, une touche par programme.

Personnalisation des 5 cycles accessibles directement et jusqu'à 20 cycles supplémentaires sur mesure, afin de s'adapter aux besoins d'hygiène et de production.

Indicateur de temps restant et d'anomalie.



Cycle automatique de réduction de mousse.

Vidange par clapet 50 mm

Liste des options disponibles :

Socle de rehausse H300mm

Tension spéciale 60hz

Monnayeur à jeton ou pièces / lecteur de badge RFID

Raccordement centrale de paiement

Laveuse 16 kg



		FH0C7 FD3S
TAMBOUR		
Volume	(l)	147
Diamètre	(mm)	611
Profondeur	(mm)	518
Capacité 1:9 / 1:10	(kg)	16 / 15
DIMENSIONS		
Dimensions (LxPxH)	(mm)	737x814x1036
Profondeur hublot ouvert	(mm)	1370
Emballage	(mm)	788x846x1125
Poids brut / net	(kg)	120 / 110
VITESSE ROTATION		
Lavage	(t/mn)	46
Essorage	(t/mn)	jusqu'à to 980 / G327
SYSTEME & CONTROLE		
Moteur Direct Drive avec inverter		oui
Tableau de bord simplifié		oui
Compartiments pour détergent		3
Complément de chauffage (déconnectable)	(W)	3200
Vidange par clapet gravitaire 50 mm		oui
Raccordement monnayeur		5
PROGRAMMES STANDARDS		
Ajustement possible du pré-lavage, durée de lavage, niveau d'eau, nombre de rinçages, vitesse d'essorage, 4 signaux pour le dosage de produits lessiviels par pompe		90°C 75°C 60°C 40°C Froid Rinçage essorga + 20 programmes personnalisées
CONSUMMATION		
Eau	(l)	88
CONSTRUCTION		
Tambour		TInox texturé
Hublot en verre		oui, double vitrage
Carrosserie		Titanium
Tableau de bord		Titanium
RACCORDEMENT		
Electricité	V/Hz/A	220-240/50/16
Eau		Chaud + Froid 20/27
Flexibles arrivée d'eau fournis	(cm)	125 (2)
Flexible vidange	(cm)	5
BRUIT		
Niveau de bruit	(dB)	< 62

* Dimensions et poids sont approximatifs. * L'esthétique et les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis

